


SEGMENTO PRODUCTOS FAMILIA

CÓDIGO ST-010



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (DxExH)	80mmx40mmx20mm
FORMATO:	Tipo 6
TIPO DE GRANO:	Óxido de aluminio
TAMAÑO DE GRANO:	Grano 60
DUREZA:	Media
TIPO DE LIGA:	Vitrificada
OPERACIÓN:	Afilado
APLICACIÓN:	Materiales de acero
TIPO DE MÁQUINA:	Afiladora
VELOCIDAD:	33m/sg
BRIDAS:	Completamente limpias, sin rebabas de acuerdo a normas.
UNIDAD DE EMPAQUE:	Mínimo estipulado por nuestra planta.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS: Segmento para trabajar a bajas velocidades de operación. Este tipo de liga es algo rígida y frágil, empleada principalmente para esmerilados de precisión y en operaciones de terminado y acabado. Se puede trabajar con refrigerantes sin afectar su estructura.

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

ALMACENAMIENTO: Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.

