

FICHA TÉCNICA

LIJADO SECO - DISCOS VELCRO PREMIER RED



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (DxH):	5"x 5" (125mmx5 HUECOS).
FORMATO:	PAPEL.
TIPO DE GRANO:	Óxido de Aluminio.
TAMAÑO DE GRANO:	Granos P80 al P1500 (FEPA).
TIPO DE LIGA:	Resina orgánica.
RESPALDO:	SISTEMA VELCRO.
OPERACIÓN:	Pulimento y acabado.
APLICACIÓN:	Automotriz y madera.
TIPO DE MÁQUINA:	Rotorbital.
VELOCIDAD:	10.000 RPM máximas.
UNIDAD DE EMPAQUE:	Caja por 100 Unidades.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS: El producto cuenta con un tratamiento especial No-Fil (actúa como lubricante), este le brinda el beneficio de ser antiempastante, lo que le representa mayor vida útil, mejores acabados y mayor productividad.

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1 y oSa, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina).

ALMACENAMIENTO: Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.

