

# FICHA TÉCNICA

## LIJADO SECO - DISCOS VELCRO



### ESPECIFICACIONES

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DIMENSIONES (DxH):</b> | 6"x 6" (150mmx6 HUECOS).    |
| <b>FORMATO:</b>           | PAPEL.                      |
| <b>TIPO DE GRANO:</b>     | Óxido de Aluminio.          |
| <b>TAMAÑO DE GRANO:</b>   | Granos P80 al P1000 (FEPA). |
| <b>TIPO DE LIGA:</b>      | Resina orgánica.            |
| <b>RESPALDO:</b>          | SISTEMA VELCRO.             |
| <b>OPERACIÓN:</b>         | Pulimento y acabado.        |
| <b>APLICACIÓN:</b>        | Automotriz y madera.        |
| <b>TIPO DE MÁQUINA:</b>   | Rotorbital.                 |
| <b>VELOCIDAD:</b>         | 10.000 RPM máximas.         |
| <b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b> | Caja por 100 Unidades.      |

### BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

**BENEFICIOS:** El producto cuenta con un tratamiento especial No-Fil (actúa como lubricante), este le brinda el beneficio de ser antiempastante, lo que le representa mayor vida útil, mejores acabados y mayor productividad.

**NORMAS:** Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1 y oSa, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina).

**ALMACENAMIENTO:** Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.

