


## COPA T6 FUNDICOM

CÓDIGO FK 004



### ESPECIFICACIONES

<b>DIMENSIONES (DxExH)</b>	200mmx110mmx100mm.BA=25mm B=20mm
<b>FORMATO:</b>	Tipo 6
<b>TIPO DE GRANO:</b>	Carburo de Silicio
<b>TAMAÑO DE GRANO:</b>	Grano 46
<b>DUREZA:</b>	Media alta.
<b>TIPO DE LIGA:</b>	Orgánica
<b>OPERACIÓN:</b>	Desbaste de materiales.
<b>APLICACIÓN:</b>	Materiales no metálicos y no ferrosos.
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Afiladora o rectificadora.
<b>VELOCIDAD:</b>	48m/sg
<b>BRIDAS:</b>	Completamente limpias, sin rebabas de acuerdo a normas.
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	Mínimo estipulado por nuestra planta.

### BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

**BENEFICIOS:** Segmento para trabajar a bajas velocidades de operación. Este tipo de liga es algo rígida y frágil, empleada principalmente para esmerilados de precisión y en operaciones de terminado y acabado. Se puede trabajar con refrigerantes sin afectar su estructura.

**NORMAS:** Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

**ALMACENAMIENTO:** Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.

