


RUEDA STANDARD

CODIGO 66253141014



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (DxExH)	8"x3/4"x1 1/4" (200mmx20mmx31,75mm)
FORMATO:	Tipo 1
TIPO DE GRANO:	Óxido de aluminio marrón
TAMAÑO DE GRANO:	Grano 60
DUREZA:	Media alta
TIPO DE LIGA:	Vitrificada
OPERACIÓN:	Acabado
APLICACIÓN:	Aceros y aceros especiales.
TIPO DE MÁQUINA:	Esmeril de banco o de pedestal
VELOCIDAD:	3102 RPM máximas (33m/sg)
BRIDAS:	Completamente limpias, sin rebabas de acuerdo a normas.
UNIDAD DE EMPAQUE:	5 unidades

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS: Rueda para trabajar a bajas velocidades de operación. Este tipo de liga es algo rígida y frágil, empleada principalmente para esmerilados de precisión y en operaciones de terminado y acabado. Se puede trabajar con refrigerantes sin afectar su estructura.

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

ALMACENAMIENTO: Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.

