FICHA TÉCNICA

PUNTA MONTADA A11



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (DxE)	**22mmx45mm**
VASTAGO:	**6,4mm**
FORMATO:	**Tipo A11**
TIPO DE GRANO:	**Óxido de aluminio blanco**
TAMAÑO DE GRANO:	**Grano 60**
DUREZA:	**Media**
TIPO DE LIGA:	**Vitrificada**
OPERACIÓN:	**Rectificado interno**
APLICACIÓN:	**Materiales de acero**
TIPO DE MÁQUINA:	**Motortool**
VELOCIDAD:	**15100 (Sobresale eje 25 mm) y 19860RPM (sobresale eje 13 mm).**
UNIDAD DE EMPAQUE:	**10 unidades**

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

BENEFICIOS: **Punta para trabajar a altas velocidades de operación. Este tipo de liga es algo rígida y frágil, empleada principalmente para rectificados de precisión internos y en operaciones de terminado y acabado.**

NORMAS: **Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.**

ALMACENAMIENTO: **Almacene preferiblemente en su propio empaque**